



POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	VOLVO-PENTA
Модель двигателя	TAD1344GE
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	12.78 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2300 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике Р.Р.Р.	354.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (Е.Р.) на max Полезная	389.0 kW
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	90.3 l/h
Расход топлива. 100% (Р.Р.Р.)	81.8 l/h
Расход топлива. 75% (Р.Р.Р.)	62.3 l/h
Расход топлива. 50% (Р.Р.Р.)	42.1 l/h
Расход топлива. 25% (Р.Р.Р.)	23.1 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	36.0 l
Емкость антифриза в двигателе	0.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	143.0 kW
Тепло от выхлопных	243.0 kW
Тепло от радиатора	13.0 kW
Температура выхлопных газов	440 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	27.0 m³/min
Поток выхлопных газов	67.5 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	412.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	329.60 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	452.00 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	361.60 kW
VAC - HZ - cos(f _i)	415 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1280 mm
Длина	3140 mm
Высота	2020 mm
Вес	3310 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S4L1D-F
Р.Р.Р. Мощность	415.0 kVA
Е.Р. Мощность	455.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T3
Стандарт	900 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

КОЖУХ & ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 30
Диаметр глушителя на выходе	140.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / l, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **Р.Р.Р.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Stage Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.