



## D 250 GX



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Описание                                 | DEUTZ        |
| Модель двигателя                         | TCD2013L064V |
| Количество цилиндров                     | 6            |
| RPM скорость                             | 1800         |
| Объем двигателя                          | 7.15 l       |
| Забор воздуха                            | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                   | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение                | Vdc          |
| Sae                                      | 2-11½        |
| ВМЕР                                     | 2400 kPa     |
| Охлаждение                               | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 219.0 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>Полезная | 243.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)              | 72.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)             | 65.3 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)              | 53.5 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)              | 38.2 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)              | 20.8 l/h     |
| электронный регулятор                    | Стандартный  |
| Класс точности                           | G3           |
| Количество масла                         | 26.5 l       |
| Емкость антифриза в двигателе            | 9.8 l        |
| Тип радиатора                            | TR           |
| Тепло к радиатору                        | 187.0 kW     |
| Тепло от выхлопных                       | 0.0 kW       |
| Тепло от радиатора                       | 0.0 kW       |
| Температура выхлопных газов              | 490 °C       |
| Расход воздуха для охлаждения            | 354.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании              | 17.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                    | 45.7 m³/min  |
| TA Luft                                  | N            |
| TA Luft/2                                | N            |
| EPA                                      | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 252.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | 201.60 kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | 280.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | 224.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 480 - 60 - 0.8 |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1140 mm |
| Длина  | 3230 mm |
| Высота | 2200 mm |
| Вес    | 2640 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCI274H     |
| P.R.P. Мощность       | 255.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 280.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV100HD |
| Стандарт   | 360 l   |
| Опция      | 120 l   |
| Негабарит* | 800 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | GV100    |
| Данные глушителя            | MSR/a 80 |
| Диаметр глушителя на выходе | 89.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.