



P 1500 C



## POWERFULL "C"



IMAGE NOT AVAILABLE

Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Описание                                   | PERKINS       |
| Модель двигателя                           | 4012-46TAG2A  |
| Количество цилиндров                       | 12            |
| RPM скорость                               | 1500          |
| Объем двигателя                            | 45.84 l       |
| Забор воздуха                              | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение                     | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение                  | Vdc           |
| Sae                                        | 00-18         |
| ВМЕР                                       | 2337 kPa      |
| Охлаждение                                 | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная       | 1275.0 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на макс Полезная | 1403.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)                | 354.2 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)               | 317.2 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)                | 241.5 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)                | 163.4 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)                | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                      | Стандартный   |
| Класс точности                             | G3            |
| Количество масла                           | 177.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе              | 73.0 l        |
| Тип радиатора                              | TR            |
| Тепло к радиатору                          | 393.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                         | 1017.8 kW     |
| Тепло от радиатора                         | 92.0 kW       |
| Температура выхлопных газов                | 0 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения              | 1944.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании                | 116.2 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                      | 264.2 m³/min  |
| TA Luft                                    | N             |
| TA Luft/2                                  | N             |
| EPA                                        | N             |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 1505.00 kVA    |
| Непр. мощность (PRP)        | 1204.00 kW     |
| Аварийное питание (E.P.)    | 1656.00 kVA    |
| Аварийное питание (E.P.)    | 1324.80 kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 415 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 84.0 dBA       |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Описание              | STAMFORD   |
| Модель алтернатора    | PI734C     |
| P.R.P. Мощность       | 1550.0 kVA |
| E.P. Мощность         | 1660.0 kVA |
| Подключение           | Star       |
| Число фаз             | 3FN        |
| Обмотка               | 312        |
| Номер терминала       | 6 nr.      |
| Защита IP             | 23         |
| электронный регулятор | MX341      |
| Точность              | 1.0 ± %    |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | C60/08   |
| Данные глушителя            | MS 45    |
| Диаметр глушителя на выходе | 219.0 mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.