



### POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Описание                                  | HYUNDAI(DOOSAN) |
| Модель двигателя                          | DP180LBF        |
| Количество цилиндров                      | 10              |
| RPM скорость                              | 1800            |
| Объем двигателя                           | 18.27 l         |
| Забор воздуха                             | Turbocharged    |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc          |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc             |
| Sae                                       | 1-14            |
| ВМЕР                                      | 2680 kPa        |
| Охлаждение                                | вода            |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 577.0 kW        |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 637.0 kW        |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 165.3 l/h       |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 150.7 l/h       |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 114.2 l/h       |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 77.7 l/h        |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 41.2 l/h        |
| электронный регулятор                     | Стандартный     |
| Класс точности                            | G3              |
| Количество масла                          | 36.0 l          |
| Емкость антифриза в двигателе             | 21.0 l          |
| Тип радиатора                             | TR              |
| Тепло к радиатору                         | 448.0 kW        |
| Тепло от выхлопных                        | 620.0 kW        |
| Тепло от радиатора                        | 63.0 kW         |
| Температура выхлопных газов               | 540 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения             | 850.0 m³/min    |
| Расход воздуха при сжигании               | 45.5 m³/min     |
| Поток выхлопных газов                     | 141.0 m³/min    |
| TA Luft                                   | N               |
| TA Luft/2                                 | N               |
| EPA                                       | N               |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>673.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>538.40</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>738.00</b> kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>590.40</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>380 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1410 mm |
| Длина  | 3440 mm |
| Высота | 2150 mm |
| Вес    | 4200 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5F       |
| P.R.P. Мощность       | 673.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 738.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 30        |
| Диаметр глушителя на выходе | 140.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

