



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	CUMMINS
Модель двигателя	QSK23-G3
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	23.10 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2675 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	683.7 kW
Полезная	
Аварийная мощность (Е.Р.) на max Полезная	750.7 kW
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	178.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	161.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	121.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	85.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	46.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	103.0 l
Емкость антифриза в двигателе	46.5 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	0.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0 m³/min
Поток выхлопных газов	147.8 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	810.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	648.00 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	900.00 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	720.00 kW
VAC - HZ - cos(f _i)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	4500 mm
Высота	2400 mm
Вес	6770 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-D
P.R.P. Мощность	940.0 kVA
Е.Р. Мощность	1010.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

КОЖУХ & ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 35
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / l, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Stage Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.