



## P 30 FOX



## BIG FOX "FOX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Описание                                 | PERKINS     |
| Модель двигателя                         | 1103A-33G   |
| Количество цилиндров                     | 3           |
| RPM скорость                             | 1800        |
| Объем двигателя                          | 3.30 l      |
| Забор воздуха                            | Aspirated   |
| Стандартное напряжение                   | 12 Vdc      |
| Дополнительное напряжение                | Vdc         |
| Sae                                      | 3-11½       |
| ВМЕР                                     | 669 kPa     |
| Охлаждение                               | вода        |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 32.2 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>Полезная | 35.4 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)              | 9.5 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)             | 8.6 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)              | 6.6 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)              | 4.9 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)              | 3.1 l/h     |
| электронный регулятор                    | On request  |
| Класс точности                           | G2          |
| Количество масла                         | 8.3 l       |
| Емкость антифриза в двигателе            | 4.4 l       |
| Тип радиатора                            | TR          |
| Тепло к радиатору                        | 18.0 kW     |
| Тепло от выхлопных                       | 27.0 kW     |
| Тепло от радиатора                       | 5.0 kW      |
| Температура выхлопных газов              | 520 °C      |
| Расход воздуха для охлаждения            | 70.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании              | 2.6 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                    | 6.4 m³/min  |
| TA Luft                                  | N           |
| TA Luft/2                                | N           |
| EPA                                      | N           |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)           | 34.90 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)           | 27.92 kW       |
| Аварийное питание (E.P.)       | 38.20 kVA      |
| Аварийное питание (E.P.)       | 30.56 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)             | 220 - 60 - 0.8 |
| Звуковое давление 7<br>метров. | 69.0 dBA       |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | STAMFORD      |
| Модель алтернатора    | S1L2-K        |
| P.R.P. Мощность       | 44.8 kVA      |
| E.P. Мощность         | 49.3 kVA      |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 711           |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | VITA01        |
| Точность              | 0.5 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | FOX  |
| Стандарт   | 90 l |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Модель кожуха               | FOX     |
| Данные глушителя            | F60/00  |
| Диаметр глушителя на выходе | 60.0 mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

