ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА DS 455 GX

DS 455 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	HYUNDAI(DOOSAN)	
Модель двигателя	DP158LCF	
Количество цилиндров	8	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	14.62	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2340	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	392.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	450.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	110.9	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	99.6	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	72.9	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	48.9	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	27.6	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	24.0	l
Емкость антифриза в двигателе	20.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	261.0	kW
Тепло от выхлопных	393.0	kW
Тепло от радиатора	40.0	kW
Температура выхлопных газов	529	°C
Расход воздуха для охлаждения	700.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	33.1	m³/min
Поток выхлопных газов	88.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**450.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**360.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**500.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**400.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**70.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1600	mm
Длина	4310	mm
Высота	2560	mm
Вес	4650	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S4L1D-G	
P.R.P. Мощность	450.0	kVA
E.P. Мощность	500.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV151/00/00	
Стандарт	800	l
Опция	0	l
Негабарит*	1800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV151	
Данные глушителя	MSR/a 125	
Диаметр глушителя на выходе	140.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.