



### POWERFULL "U"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Описание                         | HYUNDAI(DOOSAN) |
| Модель двигателя                 | DP222CC         |
| Количество цилиндров             | 12              |
| RPM скорость                     | 1500            |
| Объем двигателя                  | 21.93 l         |
| Забор воздуха                    | Turbocharged    |
| Стандартное напряжение           | 24 Vdc          |
| Дополнительное напряжение        | Vdc             |
| Sae                              | 0-18            |
| ВМЕР                             | 2900 kPa        |
| Охлаждение                       | вода            |
| Мощность на маховике P.R.P.      | 768.8 kW        |
| Полезная                         |                 |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах | 853.8 kW        |
| Полезная                         |                 |
| Расход топлива. 100% (E.P.)      | 212.0 l/h       |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)     | 190.0 l/h       |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)      | 147.0 l/h       |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)      | 102.0 l/h       |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)      | 62.0 l/h        |
| электронный регулятор            | Стандартный     |
| Класс точности                   | G3              |
| Количество масла                 | 75.0 l          |
| Емкость антифриза в двигателе    | 24.0 l          |
| Тип радиатора                    | TE              |
| Тепло к радиатору                | 372.0 kW        |
| Тепло от выхлопных               | 618.0 kW        |
| Тепло от радиатора               | 67.0 kW         |
| Температура выхлопных газов      | 535 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения    | 1266.0 m³/min   |
| Расход воздуха при сжигании      | 53.0 m³/min     |
| Поток выхлопных газов            | 147.0 m³/min    |
| TA Luft                          | N               |
| TA Luft/2                        | N               |
| EPA                              | N               |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>910.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>728.00</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>1000.00</b> kVA    |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>800.00</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1940 mm |
| Длина  | 4300 mm |
| Высота | 2250 mm |
| Вес    | 5050 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Описание              | STAMFORD   |
| Модель алтернатора    | S6L1D-D    |
| P.R.P. Мощность       | 940.0 kVA  |
| E.P. Мощность         | 1010.0 kVA |
| Подключение           | Star       |
| Число фаз             | 3FN        |
| Обмотка               | 312        |
| Номер терминала       | 6 nr.      |
| Защита IP             | 23         |
| электронный регулятор | MX322      |
| Точность              | 0.5 ± %    |

### БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

