DS 800 GO

GALAXY “GO”



Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**800.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**640.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**860.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**688.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	HYUNDAI(DOOSAN)	
Модель двигателя	DP222CB	
Количество цилиндров	12	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	21.93	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	2900	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	663.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	748.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	190.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	168.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	127.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	93.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	50.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	75.0	l
Емкость антифриза в двигателе	24.0	l
Тип радиатора	TE	
Тепло к радиатору	439.0	kW
Тепло от выхлопных	536.0	kW
Тепло от радиатора	38.0	kW
Температура выхлопных газов	520	°C
Расход воздуха для охлаждения	1266.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	44.0	m³/min
Поток выхлопных газов	123.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	S6L1D-C	
P.R.P. Мощность	810.0	kVA
E.P. Мощность	860.0	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX322	
Точность	0.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV300	
Стандарт	400	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 35	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.