



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Описание                                 | PERKINS        |
| Модель двигателя                         | 2806A-E18TAG1A |
| Количество цилиндров                     | 6              |
| RPM скорость                             | 1800           |
| Объем двигателя                          | 18.13 l        |
| Забор воздуха                            | Turbocharged   |
| Стандартное напряжение                   | 24 Vdc         |
| Дополнительное напряжение                | Vdc            |
| Sae                                      | 0-18           |
| ВМЕР                                     | 2087 kPa       |
| Охлаждение                               | вода           |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 543.0 kW       |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>Полезная | 598.0 kW       |
| Расход топлива. 100% (E.P.)              | 141.0 l/h      |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)             | 127.0 l/h      |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)              | 95.0 l/h       |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)              | 66.0 l/h       |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)              | 0.0 l/h        |
| электронный регулятор                    | Стандартный    |
| Класс точности                           | G3             |
| Количество масла                         | 62.0 l         |
| Емкость антифриза в двигателе            | 0.0 l          |
| Тип радиатора                            | TR             |
| Тепло к радиатору                        | 166.0 kW       |
| Тепло от выхлопных                       | 441.0 kW       |
| Тепло от радиатора                       | 40.0 kW        |
| Температура выхлопных газов              | 481 °C         |
| Расход воздуха для охлаждения            | 852.0 m³/min   |
| Расход воздуха при сжигании              | 43.0 m³/min    |
| Поток выхлопных газов                    | 109.0 m³/min   |
| TA Luft                                  | N              |
| TA Luft/2                                | N              |
| EPA                                      | N              |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)           | 625.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)           | 500.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.)       | 687.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.)       | 549.60 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)             | 460 - 60 - 0.8 |
| Звуковое давление 7<br>метров. | 77.0 dBA       |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1860 mm |
| Длина  | 5520 mm |
| Высота | 2570 mm |
| Вес    | 6100 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5F       |
| P.R.P. Мощность       | 800.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 878.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |        |
|------------|--------|
| Модель     | GV201  |
| Стандарт   | 950 l  |
| Опция      | 120 l  |
| Негабарит* | 2500 l |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Модель кожуха               | GV201/00/1 |
| Данные глушителя            | MSR/a 150  |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm   |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.