# P 9 FOX

## FOX “FOX”

Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Описание | PERKINS | |
| Модель двигателя | 403A-11G1 | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| RPM скорость | 1800 | |
| Объем двигателя | 1.13 | l |
| Забор воздуха | Aspirated | |
| Стандартное напряжение | 12 | Vdc |
| Дополнительное напряжение | | Vdc |
| Sae | 5-6½ | |
| BMEP | 0 | kPa |
| Охлаждение | вода | |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 10.3 | kW |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 11.4 | kW |
| Расход топлива. 100% (E.P.) | 3.8 | l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 3.1 | l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 2.4 | l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 1.8 | l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 0.0 | l/h |
| электронный регулятор | On request | |
| Класс точности | G2 | |
| Количество масла | 4.9 | l |
| Емкость антифриза в двигателе | 3.3 | l |
| Тип радиатора | TR | |
| Тепло к радиатору | 10.2 | kW |
| Тепло от выхлопных | 8.9 | kW |
| Тепло от радиатора | 2.6 | kW |
| Температура выхлопных газов | 437 | °C |
| Расход воздуха для охлаждения | 35.4 | m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 0.9 | m³/min |
| Поток выхлопных газов | 2.2 | m³/min |
| TA Luft | N | |
| TA Luft/2 | N | |
| EPA | N | |
| Stage | N | |

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Непр. мощность (PRP) | **11.20** | kVA |
| Непр. мощность (PRP) | **8.96** | kW |
| Аварийное питание (E.P.) | **12.40** | kVA |
| Аварийное питание (E.P.) | **9.92** | kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | **208 - 60 - 0.8** | |
| Звуковое давление 7 метров. | **65.0** | dBA |

## размеры и вес

| | | |
|---|---|---|
| Ширина | 770 | mm |
| Длина | 1470 | mm |
| Высота | 1330 | mm |
| Вес | 510 | kg |

## ГЕНЕРАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Описание | MECC ALTE | |
| Модель алтернатора | ECP3 1L4 | |
| P.R.P. Мощность | 12.0 | kVA |
| E.P. Мощность | 12.9 | kVA |
| Подключение | Parallel star | |
| Число фаз | 3FN | |
| Обмотка | 12STD | |
| Номер терминала | 12 | nr. |
| Защита IP | 23 | |
| электронный регулятор | DSR | |
| Точность | 1.0 | ± % |

## БАЗА КАДР

| | | |
|---|---|---|
| Модель | FOX | |
| Стандарт | 50 | l |
| Опция | 600 | l |
| Негабарит* | 0 | l |

## кожух & шумоглушитель

| | | |
|---|---|---|
| Модель кожуха | FOX | |
| Данные глушителя | F50/02 | |
| Диаметр глушителя на выходе | 50.0 | mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.