



BD 800 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	12M26G900/5
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	31.80 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	1995 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	695.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на мах	763.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (E.P.)	190.5 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	172.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	130.4 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	91.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	51.9 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	114.0 l
Емкость антифриза в двигателе	83.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	1066.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	840.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	60.9 m³/min
Поток выхлопных газов	207.1 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ