



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Описание                         | HYUNDAI(DOOSAN) |
| Модель двигателя                 | D24             |
| Количество цилиндров             | 4               |
| RPM скорость                     | 1500            |
| Объем двигателя                  | 2.39 l          |
| Забор воздуха                    | Turbocharged    |
| Стандартное напряжение           | 12 Vdc          |
| Дополнительное напряжение        | Vdc             |
| Sae                              | 3-11½           |
| ВМЕР                             | 0 kPa           |
| Охлаждение                       | вода            |
| Мощность на маховике P.R.P.      | 41.0 kW         |
| Полезная                         |                 |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах | 46.0 kW         |
| Полезная                         |                 |
| Расход топлива. 100% (E.P.)      | 0.0 l/h         |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)     | 11.3 l/h        |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)      | 8.4 l/h         |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)      | 5.7 l/h         |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)      | 3.2 l/h         |
| электронный регулятор            | Стандартный     |
| Класс точности                   | G2              |
| Количество масла                 | 8.6 l           |
| Емкость антифриза в двигателе    | 4.0 l           |
| Тип радиатора                    | TE              |
| Тепло к радиатору                | 42.7 kW         |
| Тепло от выхлопных               | 0.0 kW          |
| Тепло от радиатора               | 0.0 kW          |
| Температура выхлопных газов      | 750 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения    | 2.8 m³/min      |
| Расход воздуха при сжигании      | 0.0 m³/min      |
| Поток выхлопных газов            | 0.0 m³/min      |
| TA Luft                          | N               |
| TA Luft/2                        | N               |
| EPA                              | N               |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 45.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)        | 36.00 kW       |
| Аварийное питание (E.P.)    | 49.50 kVA      |
| Аварийное питание (E.P.)    | 39.60 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 60.0 dBA       |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1040 mm |
| Длина  | 2260 mm |
| Высота | 1805 mm |
| Вес    | 1170 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S1L2-N      |
| P.R.P. Мощность       | 45.0 kVA    |
| E.P. Мощность         | 49.5 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 711         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | VITA01      |
| Точность              | 0.5 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV030HD |
| Стандарт   | 160 l   |
| Опция      | 70 l    |
| Негабарит* | 0 l     |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | GV030    |
| Данные глушителя            | MSR/a 50 |
| Диаметр глушителя на выходе | 60.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

