ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА BD 51 B

BD 51 B

POWERFULL “B”



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN	
Модель двигателя	4M06G10D0/S	
Количество цилиндров	4	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	2.30	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	1826	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	55.2	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	60.2	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	15.8	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	14.4	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	10.7	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	7.6	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	4.3	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G2	
Количество масла	9.2	l
Емкость антифриза в двигателе	5.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	0.0	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	550	°C
Portata Raffreddamento	130.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	3.9	m³/min
Поток выхлопных газов	12.5	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**63.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**50.40**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**69.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**55.20**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**208 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	890	mm
Длина	1670	mm
Высота	1250	mm
Вес	750	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S1L2-Y	
P.R.P. Мощность	66.0	kVA
E.P. Мощность	72.6	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	T1	
Стандарт	160	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 12	
Диаметр глушителя на выходе	60.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.