



### POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Описание                              | SCANIA          |
| Модель двигателя                      | DC13 072A 02 14 |
| Количество цилиндров                  | 6               |
| RPM скорость                          | 1500            |
| Объем двигателя                       | 12.70 l         |
| Забор воздуха                         | Turbocharged    |
| Стандартное напряжение                | 24 Vdc          |
| Дополнительное напряжение             | Vdc             |
| Sae                                   | 1-14            |
| ВМЕР                                  | 0 kPa           |
| Охлаждение                            | вода            |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная  | 428.0 kW        |
| Аварийная мощность (E.P.) на маховике | 470.0 kW        |
| Расход топлива. 100% (E.P.)           | 112.0 l/h       |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)         | 100.1 l/h       |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)          | 71.6 l/h        |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)          | 48.0 l/h        |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)          | 0.0 l/h         |
| электронный регулятор                 | Стандартный     |
| Класс точности                        | G3              |
| Количество масла                      | 36.0 l          |
| Емкость антифриза в двигателе         | 16.0 l          |
| Тип радиатора                         | TR              |
| Тепло к радиатору                     | 262.0 kW        |
| Тепло от выхлопных                    | 344.0 kW        |
| Тепло от радиатора                    | 39.0 kW         |
| Температура выхлопных газов           | 563 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения         | 892.2 m³/min    |
| Расход воздуха при сжигании           | 0.0 m³/min      |
| Поток выхлопных газов                 | 84.1 m³/min     |
| TA Luft                               | N               |
| TA Luft/2                             | N               |
| EPA                                   | N               |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>500.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>400.00</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>520.00</b> kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>416.00</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1220 mm |
| Длина  | 3460 mm |
| Высота | 2130 mm |
| Вес    | 3220 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5C       |
| P.R.P. Мощность       | 500.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 520.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 30        |
| Диаметр глушителя на выходе | 140.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

