



### POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Описание                              | FPT IVECO    |
| Модель двигателя                      | N67TE8P      |
| Количество цилиндров                  | 6            |
| RPM скорость                          | 1800         |
| Объем двигателя                       | 6.70 l       |
| Забор воздуха                         | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение             | Vdc          |
| Sae                                   | 3-11½        |
| ВМЕР                                  | 2354 kPa     |
| Охлаждение                            | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная  | 229.5 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на Полезная | 253.5 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)           | 63.8 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)          | 55.8 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)           | 41.8 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)           | 28.8 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)           | 16.2 l/h     |
| электронный регулятор                 | Стандартный  |
| Класс точности                        | G3           |
| Количество масла                      | 17.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе         | 8.0 l        |
| Тип радиатора                         | TR           |
| Тепло к радиатору                     | 133.1 kW     |
| Тепло от выхлопных                    | 162.5 kW     |
| Тепло от радиатора                    | 18.7 kW      |
| Температура выхлопных газов           | 545 °C       |
| Расход воздуха для охлаждения         | 312.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании           | 15.2 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                 | 43.7 m³/min  |
| TA Luft                               | N            |
| TA Luft/2                             | N            |
| EPA                                   | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>250.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>200.00</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>275.00</b> kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>220.00</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>380 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1110 mm |
| Длина  | 2620 mm |
| Высота | 1785 mm |
| Вес    | 1830 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCDI274K    |
| P.R.P. Мощность       | 250.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 275.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T2    |
| Стандарт   | 520 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 15        |
| Диаметр глушителя на выходе | 70.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

