



## S 550 GX



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Описание                      | SCANIA          |
| Модель двигателя              | DC16 093A 02 52 |
| Количество цилиндров          | 8               |
| RPM скорость                  | 1800            |
| Объем двигателя               | 16.40 l         |
| Забор воздуха                 | Turbocharged    |
| Стандартное напряжение        | 24 Vdc          |
| Дополнительное напряжение     | Vdc             |
| Sae                           | 1-14            |
| ВМЕР                          | 0 kPa           |
| Охлаждение                    | вода            |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 468.0 kW        |
| Полезная                      |                 |
| Аварийная мощность (Е.Р.) на  | 517.0 kW        |
| Полезная                      |                 |
| Расход топлива. 100% (Е.Р.)   | 128.1 l/h       |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)  | 115.8 l/h       |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)   | 87.3 l/h        |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)   | 60.5 l/h        |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)   | 0.0 l/h         |
| электронный регулятор         | Стандартный     |
| Класс точности                | G3              |
| Количество масла              | 48.0 l          |
| Емкость антифриза в двигателе | 24.0 l          |
| Тип радиатора                 | TR              |
| Тепло к радиатору             | 316.0 kW        |
| Тепло от выхлопных            | 383.0 kW        |
| Тепло от радиатора            | 51.0 kW         |
| Температура выхлопных газов   | 465 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения | 0.0 m³/min      |
| Расход воздуха при сжигании   | 0.0 m³/min      |
| Поток выхлопных газов         | 99.0 m³/min     |
| TA Luft                       | N               |
| TA Luft/2                     | N               |
| EPA                           | N               |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 525.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | 420.00 kW      |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | 569.00 kVA     |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | 455.20 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 416 - 60 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 82.0 dBA       |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1860 mm |
| Длина  | 5520 mm |
| Высота | 2570 mm |
| Вес    | 5400 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5C       |
| P.R.P. Мощность       | 525.0 kVA   |
| Е.Р. Мощность         | 569.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |        |
|------------|--------|
| Модель     | GV201  |
| Стандарт   | 950 l  |
| Опция      | 120 l  |
| Негабарит* | 2500 l |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Модель кожуха               | GV201/00/1 |
| Данные глушителя            | MSR/a 150  |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm   |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

