



POWERFULL "U"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4012-46TAG3A
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	45.84 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-18
ВМЕР	2603 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1428.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (Е.Р.) на мах	1571.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	405.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	370.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	275.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	187.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	177.0 l
Емкость антифриза в двигателе	73.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	510.0 kW
Тепло от выхлопных	1102.0 kW
Тепло от радиатора	110.0 kW
Температура выхлопных газов	480 °C
Расход воздуха для охлаждения	1812.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	125.0 m³/min
Поток выхлопных газов	350.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1705.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1364.00 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	1875.00 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	1500.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	5300 mm
Высота	2400 mm
Вес	12700 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734E
P.R.P. Мощность	1900.0 kVA
Е.Р. Мощность	2035.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 50
Диаметр глушителя на выходе	273.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

