ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА BD 2000 U

BD 2000 U

POWERFULL “U”



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN	
Модель двигателя	20M33G2250/5	
Количество цилиндров	20	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	65.40	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	00-21	
BMEP	2471	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1850.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	2020.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	478.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	432.8	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	326.9	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	223.4	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	120.8	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	235.0	l
Емкость антифриза в двигателе	140.0	l
Тип радиатора	TE	
Тепло к радиатору	1173.0	kW
Тепло от выхлопных	1527.0	kW
Тепло от радиатора	238.0	kW
Температура выхлопных газов	550	°C
Portata Raffreddamento	2040.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	143.0	m³/min
Поток выхлопных газов	458.1	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**2080.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**1664.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**2250.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**1800.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	2220	mm
Длина	6510	mm
Высота	2700	mm
Вес	15930	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S7L1D-H	
P.R.P. Мощность	2250.0	kVA
E.P. Мощность	2400.0	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX341	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	----	
Диаметр глушителя на выходе	0.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.