



POWERFULL "U"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	16M33G1900/5
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1500
Объем двигателя	52.30 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2560 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1530.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на мах	1650.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (E.P.)	400.3 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	358.2 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	260.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	176.2 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	97.9 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	
Количество масла	175.0 l
Емкость антифриза в двигателе	130.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	2579.3 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
	0.0
Расход воздуха при сжигании	110.8 m³/min
Поток выхлопных газов	378.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1750.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1400.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	1900.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	1520.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2220 mm
Длина	5400 mm
Высота	2700 mm
Вес	11600 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S7L1D-F
P.R.P. Мощность	1900.0 kVA
E.P. Мощность	2035.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 50
Диаметр глушителя на выходе	273.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

