



POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4012-46TAG2A
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	45.84 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-18
ВМЕР	2337 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1297.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на мах	1425.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (E.P.)	354.2 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	317.2 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	241.5 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	163.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	177.0 l
Емкость антифриза в двигателе	73.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	393.0 kW
Тепло от выхлопных	1017.8 kW
Тепло от радиатора	92.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Расход воздуха для охлаждения	1212.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	116.2 m³/min
Поток выхлопных газов	264.2 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1505.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1204.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	1656.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	1324.80 kW
VAC - HZ - cos(fi)	415 - 50 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	74.0 dBA

размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	9380 mm
Высота	3400 mm
Вес	14200 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S7L1D-C
P.R.P. Мощность	1550.0 kVA
E.P. Мощность	1660.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60/07/01
Данные глушителя	MSR/a 200
Диаметр глушителя на выходе	219.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.