V 750 GX

GALAXY “GX”



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	VOLVO-PENTA	
Модель двигателя	TWD1744GE	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	17.26	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	0	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	682.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	750.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	183.9	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	167.1	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	125.9	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	86.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	38.4	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	47.0	l
Емкость антифриза в двигателе	55.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	251.0	kW
Тепло от выхлопных	540.0	kW
Тепло от радиатора	24.0	kW
Температура выхлопных газов	491	°C
Portata Raffreddamento	696.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0	m³/min
Поток выхлопных газов	140.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**800.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**640.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**880.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**704.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**208 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	1860	mm
Длина	5520	mm
Высота	2570	mm
Вес	6950	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S6L1D-C	
P.R.P. Мощность	875.0	kVA
E.P. Мощность	950.0	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX322	
Точность	0.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	2500	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201/00/1	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm