



BD 751 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M33G6D0/S
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	9.20 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2960 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	633.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (Е.Р.) на	683.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	175.5 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	159.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	114.8 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	77.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	42.8 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	64.0 l
Емкость антифриза в двигателе	43.9 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	410.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	720.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	50.6 m³/min
Поток выхлопных газов	163.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	750.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	600.00 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	825.00 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	660.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1860 mm
Длина	5520 mm
Высота	2570 mm
Вес	6930 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-C
P.R.P. Мощность	810.0 kVA
Е.Р. Мощность	860.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201
Стандарт	950 l
Опция	120 l
Негабарит*	2500 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201/00/1
Данные глушителя	MSR/a 150
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.