



## DS 455 GX



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Описание                      | HYUNDAI(DOOSAN) |
| Модель двигателя              | DP158LCF        |
| Количество цилиндров          | 8               |
| RPM скорость                  | 1500            |
| Объем двигателя               | 14.62 l         |
| Забор воздуха                 | Turbocharged    |
| Стандартное напряжение        | 24 Vdc          |
| Дополнительное напряжение     | Vdc             |
| Sae                           | 1-14            |
| ВМЕР                          | 2340 kPa        |
| Охлаждение                    | вода            |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 392.0 kW        |
| Полезная                      |                 |
| Аварийная мощность (E.P.) на  | 450.0 kW        |
| Полезная                      |                 |
| Расход топлива. 100% (E.P.)   | 110.9 l/h       |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)  | 99.6 l/h        |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)   | 72.9 l/h        |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)   | 48.9 l/h        |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)   | 27.6 l/h        |
| электронный регулятор         | Стандартный     |
| Класс точности                | G3              |
| Количество масла              | 24.0 l          |
| Емкость антифриза в двигателе | 20.0 l          |
| Тип радиатора                 | TR              |
| Тепло к радиатору             | 261.0 kW        |
| Тепло от выхлопных            | 393.0 kW        |
| Тепло от радиатора            | 40.0 kW         |
| Температура выхлопных газов   | 529 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения | 700.0 m³/min    |
| Расход воздуха при сжигании   | 33.1 m³/min     |
| Поток выхлопных газов         | 88.0 m³/min     |
| TA Luft                       | N               |
| TA Luft/2                     | N               |
| EPA                           | N               |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 460.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | 368.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.)    | 510.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.)    | 408.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 70.0 dBA       |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S5L1D-C     |
| P.R.P. Мощность       | 500.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 520.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |             |
|------------|-------------|
| Модель     | GV151/00/00 |
| Стандарт   | 800 l       |
| Опция      | 0 l         |
| Негабарит* | 1800 l      |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | GV151     |
| Данные глушителя            | MSR/a 125 |
| Диаметр глушителя на выходе | 140.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.