



POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	HYUNDAI(DOOSAN)
Модель двигателя	DP158LDF
Количество цилиндров	8
RPM скорость	1500
Объем двигателя	14.62 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2530 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	448.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	494.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	0.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	115.1 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	83.4 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	55.1 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	30.3 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	24.0 l
Емкость антифриза в двигателе	59.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	300.0 kW
Тепло от выхлопных	450.0 kW
Тепло от радиатора	46.0 kW
Температура выхлопных газов	561 °C
Расход воздуха для охлаждения	700.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	33.1 m³/min
Поток выхлопных газов	98.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	500.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	400.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	550.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	440.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S5L1D-D
P.R.P. Мощность	500.0 kVA
E.P. Мощность	550.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T3
Стандарт	900 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 30
Диаметр глушителя на выходе	140.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

