



POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	2506C-E15TAG3
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	15.20 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1/2-14
ВМЕР	2307 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	494.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на	543.0 kW
маховике	
Расход топлива. 100% (E.P.)	132.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	121.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	96.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	77.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	60.0 l
Емкость антифриза в двигателе	0.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	186.0 kW
Тепло от выхлопных	395.0 kW
Тепло от радиатора	38.5 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	866.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	42.0 m³/min
Поток выхлопных газов	112.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N