P 570 GX

GALAXY “GX”



Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**569.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**455.20**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**606.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**484.80**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**416 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**79.0**	dBA

размеры и вес

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	2506C-E15TAG3	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	15.20	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	½-14	
BMEP	2307	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	494.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	543.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	132.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	121.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	96.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	77.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	60.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	186.0	kW
Тепло от выхлопных	395.0	kW
Тепло от радиатора	38.5	kW
Температура выхлопных газов	550	°C
Расход воздуха для охлаждения	866.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	42.0	m³/min
Поток выхлопных газов	112.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S5L1D-D	
P.R.P. Мощность	575.0	kVA
E.P. Мощность	606.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	2500	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201/00/1	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.