



## V 500 GX



### GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Описание                                  | VOLVO-PENTA               |
| Модель двигателя                          | TAD1346GE                 |
| Количество цилиндров                      | 6                         |
| RPM скорость                              | 1500                      |
| Объем двигателя                           | 12.78 l                   |
| Забор воздуха                             | Turbocharged              |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc                    |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc                       |
| Sae                                       | 1-14                      |
| ВМЕР                                      | 0 kPa                     |
| Охлаждение                                | вода                      |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 427.0 kW                  |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 470.0 kW                  |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 109.6 l/h                 |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 99.8 l/h                  |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 77.6 l/h                  |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 52.0 l/h                  |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 22.3 l/h                  |
| электронный регулятор                     | Стандартный               |
| Класс точности                            | G3                        |
| Количество масла                          | 36.0 l                    |
| Емкость антифриза в двигателе             | 48.0 l                    |
| Тип радиатора                             | TR                        |
| Тепло к радиатору                         | 118.0 kW                  |
| Тепло от выхлопных                        | 310.0 kW                  |
| Тепло от радиатора                        | 17.0 kW                   |
| Температура выхлопных газов               | 449 °C                    |
| Расход воздуха для охлаждения             | 384.0 m <sup>3</sup> /min |
| Расход воздуха при сжигании               | 0.0 m <sup>3</sup> /min   |
| Поток выхлопных газов                     | 79.3 m <sup>3</sup> /min  |
| TA Luft                                   | N                         |
| TA Luft/2                                 | N                         |
| EPA                                       | N                         |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>500.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>400.00</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>550.00</b> kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>440.00</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

### размеры и вес

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S5L1D-D     |
| P.R.P. Мощность       | 550.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 590.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |             |
|------------|-------------|
| Модель     | GV151/00/00 |
| Стандарт   | 800 l       |
| Опция      | 0 l         |
| Негабарит* | 1800 l      |

### кожух & шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | GV151     |
| Данные глушителя            | MSR/a 125 |
| Диаметр глушителя на выходе | 140.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

