



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Описание                      | FPT IVECO    |
| Модель двигателя              | CR16TE1W     |
| Количество цилиндров          | 6            |
| RPM скорость                  | 1800         |
| Объем двигателя               | 15.90 l      |
| Забор воздуха                 | Turbocharged |
| Стандартное напряжение        | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение     | Vdc          |
| Sae                           | 1-14         |
| ВМЕР                          | 2270 kPa     |
| Охлаждение                    | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 522.2 kW     |
| Полезная                      |              |
| Аварийная мощность (E.P.) на  | 582.0 kW     |
| Полезная                      |              |
| Расход топлива. 100% (E.P.)   | 143.0 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)  | 128.0 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)   | 96.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)   | 66.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)   | 0.0 l/h      |
| электронный регулятор         | Стандартный  |
| Класс точности                | G3           |
| Количество масла              | 38.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе | 0.0 l        |
| Тип радиатора                 | TR           |
| Тепло к радиатору             | 229.0 kW     |
| Тепло от выхлопных            | 377.5 kW     |
| Тепло от радиатора            | 0.0 kW       |
| Температура выхлопных газов   | 554 °C       |
| Расход воздуха для охлаждения | 783.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании   | 45.5 m³/min  |
| Поток выхлопных газов         | 109.7 m³/min |
| TA Luft                       | N            |
| TA Luft/2                     | N            |
| EPA                           | N            |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 620.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | 496.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.)    | 685.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.)    | 548.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 220 - 60 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 76.0 dBA       |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | STAMFORD      |
| Модель алтернатора    | S5L1D-E       |
| P.R.P. Мощность       | 713.0 kVA     |
| E.P. Мощность         | 769.0 kVA     |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 311           |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | AS440         |
| Точность              | 1.0 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |        |
|------------|--------|
| Модель     | GV201  |
| Стандарт   | 950 l  |
| Опция      | 120 l  |
| Негабарит* | 2500 l |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | GV201     |
| Данные глушителя            | MSR/a 150 |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.