



POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	VOLVO-PENTA
Модель двигателя	TWD1645GE
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	16.12 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2700 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	619.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	681.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	163.2 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	149.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	114.1 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	79.9 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	44.9 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	48.0 l
Емкость антифриза в двигателе	25.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	403.0 kW
Тепло от выхлопных	513.0 kW
Тепло от радиатора	27.0 kW
Температура выхлопных газов	497 °C
Расход воздуха для охлаждения	804.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	47.6 m³/min
Поток выхлопных газов	115.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	730.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	584.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	800.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	640.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	220 - 60 - 0.8

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S5L1D-F
P.R.P. Мощность	775.0 kVA
E.P. Мощность	844.0 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T3
Стандарт	900 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 35
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

