



## POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Описание                                  | VOLVO-PENTA  |
| Модель двигателя                          | TWD1644GE    |
| Количество цилиндров                      | 6            |
| RPM скорость                              | 1800         |
| Объем двигателя                           | 16.12 l      |
| Забор воздуха                             | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc          |
| Sae                                       | 1-14         |
| ВМЕР                                      | 2550 kPa     |
| Охлаждение                                | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 582.0 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 640.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 158.9 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 145.9 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 109.5 l/h    |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 74.8 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 43.1 l/h     |
| электронный регулятор                     | Стандартный  |
| Класс точности                            | G3           |
| Количество масла                          | 48.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе             | 25.0 l       |
| Тип радиатора                             | TR           |
| Тепло к радиатору                         | 393.0 kW     |
| Тепло от выхлопных                        | 495.0 kW     |
| Тепло от радиатора                        | 24.0 kW      |
| Температура выхлопных газов               | 495 °C       |
| Расход воздуха для охлаждения             | 738.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании               | 46.7 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                     | 114.5 m³/min |
| TA Luft                                   | N            |
| TA Luft/2                                 | N            |
| EPA                                       | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 685.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | 548.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | 750.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | 600.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 220 - 60 - 0.8 |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | STAMFORD      |
| Модель алтернатора    | S5L1D-F       |
| P.R.P. Мощность       | 775.0 kVA     |
| E.P. Мощность         | 844.0 kVA     |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 311           |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | AS440         |
| Точность              | 1.0 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.