



## POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Описание                                 | SCANIA          |
| Модель двигателя                         | DC16 093A 02 54 |
| Количество цилиндров                     | 8               |
| RPM скорость                             | 1800            |
| Объем двигателя                          | 16.40 l         |
| Забор воздуха                            | Turbocharged    |
| Стандартное напряжение                   | 24 Vdc          |
| Дополнительное напряжение                | Vdc             |
| Sae                                      | 1-14            |
| ВМЕР                                     | 0 kPa           |
| Охлаждение                               | вода            |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 555.0 kW        |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>маховике | 613.0 kW        |
| Расход топлива. 100% (E.P.)              | 156.2 l/h       |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)            | 138.5 l/h       |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)             | 102.3 l/h       |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)             | 69.9 l/h        |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)             | 0.0 l/h         |
| электронный регулятор                    | Стандартный     |
| Класс точности                           | G3              |
| Количество масла                         | 48.0 l          |
| Емкость антифриза в двигателе            | 24.0 l          |
| Тип радиатора                            | TR              |
| Тепло к радиатору                        | 390.0 kW        |
| Тепло от выхлопных                       | 488.0 kW        |
| Тепло от радиатора                       | 63.0 kW         |
| Температура выхлопных газов              | 536 °C          |
| Расход воздуха для охлаждения            | 0.0 m³/min      |
| Расход воздуха при сжигании              | 0.0 m³/min      |
| Поток выхлопных газов                    | 117.5 m³/min    |
| TA Luft                                  | N               |
| TA Luft/2                                | N               |
| EPA                                      | N               |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 652.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | 521.60 kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | 720.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | 576.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 380 - 60 - 0.8 |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S5L1D-F     |
| P.R.P. Мощность       | 673.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 738.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 30        |
| Диаметр глушителя на выходе | 140.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

