



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Описание                                 | PERKINS       |
| Модель двигателя                         | 2506A-E15TAG2 |
| Количество цилиндров                     | 6             |
| RPM скорость                             | 1500          |
| Объем двигателя                          | 15.20 l       |
| Забор воздуха                            | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение                   | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение                | Vdc           |
| Sae                                      | 1/2-14        |
| ВМЕР                                     | 2405 kPa      |
| Охлаждение                               | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 435.0 kW      |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>Полезная | 478.0 kW      |
| Расход топлива. 100% (E.P.)              | 111.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)             | 100.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)              | 76.0 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)              | 53.0 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)              | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                    | Стандартный   |
| Класс точности                           | G3            |
| Количество масла                         | 62.0 l        |
| Емкость антифриза в двигателе            | 58.0 l        |
| Тип радиатора                            | TR            |
| Тепло к радиатору                        | 147.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                       | 308.0 kW      |
| Тепло от радиатора                       | 31.2 kW       |
| Температура выхлопных газов              | 550 °C        |
| Расход воздуха для охлаждения            | 722.0 m³/min  |
| Расход воздуха при сжигании              | 35.8 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                    | 94.0 m³/min   |
| TA Luft                                  | N             |
| TA Luft/2                                | N             |
| EPA                                      | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)           | 500.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)           | 400.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.)       | 546.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.)       | 436.80 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)             | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7<br>метров. | 72.0 dBA       |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1600 mm |
| Длина  | 4810 mm |
| Высота | 2560 mm |
| Вес    | 5120 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | MECC ALTE   |
| Модель алтернатора    | ECO40-3S/4  |
| P.R.P. Мощность       | 500.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 546.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 12STD       |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | DER-1       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |             |
|------------|-------------|
| Модель     | GV151/00/00 |
| Стандарт   | 800 l       |
| Опция      | 0 l         |
| Негабарит* | 1800 l      |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Модель кожуха               | GV151/00/1 |
| Данные глушителя            | MSR/a 125  |
| Диаметр глушителя на выходе | 140.0 mm   |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.