



V 250 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	VOLVO-PENTA
Модель двигателя	TAD841GE
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	7.70 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	2-11½
ВМЕР	0 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	225.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	248.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	64.8 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	59.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	45.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	32.1 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	17.1 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	27.0 l
Емкость антифриза в двигателе	17.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	0.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	435 °C
Расход воздуха для охлаждения	444.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	20.5 m³/min
Поток выхлопных газов	48.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	259.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	207.20 kW
Аварийное питание (E.P.)	285.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	228.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	460 - 60 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	74.0 dBA

размеры и вес

Ширина	1350 mm
Длина	4270 mm
Высота	2370 mm
Вес	3160 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	UCDI274K
P.R.P. Мощность	312.5 kVA
E.P. Мощность	343.8 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV121
Стандарт	500 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121/00/1
Данные глушителя	MSR/a 100
Диаметр глушителя на выходе	114.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

