



POWERFULL "U"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIIN
Модель двигателя	12M55G2750/5
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	65.65 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	2990 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	2200.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	2450.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	577.6 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	513.9 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	393.2 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	263.5 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	164.3 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	460.0 l
Емкость антифриза в двигателе	306.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	4122.7 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	2400.0 m ³ /min
Расход воздуха при сжигании	161.8 m ³ /min
Поток выхлопных газов	540.6 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	2500.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	2000.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	2750.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	2200.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1910 mm
Длина	5950 mm
Высота	2730 mm
Вес	21090 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECO46 VL4 A
P.R.P. Мощность	2800.0 kVA
E.P. Мощность	3024.0 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	12_800V
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DER-1
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	Не установлен
Данные глушителя	----
Диаметр глушителя на выходе	0.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

