



“ ”



IMAGE NOT AVAILABLE

Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|          |      |
|----------|------|
|          |      |
|          |      |
|          | 0.00 |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
| Полезная | 0.0  |
| Полезная | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          |      |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          |      |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          |      |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          | 0.0  |
|          |      |
|          |      |

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |     |
|--------------------------|----------------|-----|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>0.00</b>    | kVA |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>0.00</b>    | kW  |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>0.00</b>    | kVA |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>0.00</b>    | kW  |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>- - 0.8</b> |     |

## размеры и вес

---

## ГЕНЕРАТОР

---

## БАЗА КАДР

## кожух & шумоглушитель

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850 кг / л, значения мощности звук относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

