



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

POWERFULL - P 805 S



POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	PERKINS
Модель двигателя	4006-23TAG3A
Количество цилиндров	6
Скорость	1800 r.p.m.
Объем двигателя	22.92 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2200 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	715.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	795.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	224.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	200.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	144.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	96.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2
Количество масла	122.7 l
Емкость антифриза в двигателе	51.0 l
Стандартный радиатор	IM50
Тепло к радиатору	290.0 kW
Тепло от выхлопных	595.0 kW
Тепло от радиатора	58.0 kW
Температура выхлопных газов	500 °C
Расход воздуха для охлаждения	1140.00 m ³ /min
Расход воздуха при сжигании	76.00 m ³ /min
Поток выхлопных газов	209.00 m ³ /min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	844.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	675.2 (kW)
Непр. мощность (LTP)	938.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	750.4 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	440V • 60Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	0.0 dBA

размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	5700 mm
Высота	2950 mm
Вес	8750 kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	HCI6G
P.R.P. Мощность	925.0 kVA
L.T.P. Мощность	1000.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX321
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60
Данные глушителя	MSR/a 150
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта

